

Motordatenblatt

Typ: B2

	Fertigungs-Nr.	Serial No.		
1	Nennleistung	Rated power	200	W
2	Einschaltdauer (ED)	Cycle duration factor (CDF)	100	%
3	Spannung	Voltage	230	V
4	Nennstrom	Rated current	0,9	A
5	Anlaufstrom	Starting current	3,5	A
6	Drehzahl	Speed	10100	min ⁻¹
7	Frequenz	Frequency	50	Hz
8	Wirkungsgrad η	Efficiency η	57	%
9	Leistungsfaktor $\cos \varphi$	Power factor $\cos \varphi$	0,95	
10	Nennmoment	Rated torque	0,1	Nm
11	Anzugsmoment	Breakaway torque	0,8	Nm
12	Masseträgheitsmoment	Moment of inertia of rotor	-	kgm ²
13	Motorschutzart IP	Protection type motor IP	44	
14	Schutzklasse	Protection class	II	
15	Zündschutzart	Method of explosion protection	-	
16	Isolationsklasse	Insulating class	E	
17	Umgebungstemperatur	Max. ambient temperature	20	°C
18	Kabeltyp	Type of cable	H05RN-F	
19	Querschnitt	Size	2 x 0,75	mm ²
20	Gewicht	Net. weight	¹⁾	kg
21	Schalldruckpegel	Sound intensity level	70	dB(A)

Bemerkungen/Remarks:

¹⁾ Gewicht ist vom eingesetzten Pumpwerk abhängig

		Datum		Name			Lutz-Pumpen GmbH & Co. KG Erlenstraße 5-7 D-97877 Wertheim		
Gez.		14.06.02		Saemann					
Gepr.									
Norm									
				<h2>Datenblatt Universalmotor</h2>				Motor-Nr.	
								0201-203 /-208 /-218	
								Zeichnungs-Nr.	
Nr.	Änderung	Datum	Nam	Maße ohne Toleranzangabe nach DIN 7168 mittel					

Ohne unsere genehmigung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt noch dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.