


Motordatenblatt

Typ: MA II 7-230

	Fertigungs-Nr.	Serial No.		
1	Nennleistung	Rated power	0,75-0,795	kW
2	Einschaltdauer (ED)	Cycle duration factor (CDF)	100	%
3	Spannung	Voltage	220-230	V
4	Nennstrom	Rated current	4,0	A
5	Anlaufstrom	Starting current	13,5	A
6	Drehzahl	Speed	10100-10950	min ⁻¹
7	Frequenz	Frequency	50	Hz
8	Wirkungsgrad η	Efficiency η	68	%
9	Leistungsfaktor $\cos \varphi$	Power factor $\cos \varphi$	0,85-0,86	
10	Nennmoment	Rated torque	0,49	Nm
11	Anzugsmoment	Breakaway torque	2,8	Nm
12	Masseträgheitsmoment	Moment of inertia of rotor	$0,44 \times 10^{-3}$	kgm ²
13	Motorschutzart IP	Protection type motor IP	54	
14	Schutzklasse	Protection class	I	
15	Zündschutzart	Method of explosion protection	-	
16	Isolationsklasse	Insulating class	F	
17	Umgebungstemperatur	Max. ambient temperature	25	°C
18	Kabeltyp	Type of cable	H05RN-F	
19	Querschnitt	Size	3 x 1	mm ²
20	Gewicht	Net. weight	6,6	kg
21	Schalldruckpegel	Sound intensity level		dB(A)

Bemerkungen/Remarks:

	Datum	Name	 Lutz-Pumpen GmbH & Co. KG Erlenstraße 5-7 D-97877 Wertheim
Gez.	23.02.00	Saemann	
Gepr.			
Norm			

				Datenblatt Universalmotor	Motor-Nr.	0060-002 /-010
					Zeichnungs-Nr.	
Nr.	Änderung	Datum	Nam	Maße ohne Toleranzangabe nach DIN 7168 mittel		

Ohne unsere genehmigung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt noch dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.