

Nouvelle série de débitmètres LUTZ TR90



	TR90 PP	TR90 PVDF
Materiau	PP	PP
Corps	PES	PES
Clavier		
Materiau (en contact avec le fluide)	PP	PVDF
Chambre de mesure	PP	PVDF
Turbine	PP	PVDF
Couvercle	PP	PVDF
Arbre	Hastelloy C4 (2.4602)	
Roulement	Hastelloy C4 (2.4602)	
Joint	Viton	
Plage de mesure	5 - 90 l/min	
Plage de viscosité	0,8 - 40 mPas	
Pression de service maxi. à 20 °C	4 bars	
Précision	+/- 1%	
Répétabilité	+/- 0,5%	
Diamètre nominal	G 1	G 1 1/4
Classe de protection	IP 65	
Batterie	Li-Mo, Type CR 1/2 AA, 3,6V, 1200mAh	
Temperature	operation: -10°C à +50°C stockage: -20°C à +70°C	
Dimensions	90 x 130 x 61 mm	
Poids	0,3 kg	0,4 kg

Type	Version	Pour	Ref.-No.:
TR90 PP	Raccord. G 1 1/4 pour vide fûts	Série modulaire	0213-030
TR90 PP	Raccord. G 1	Lutz B2 Vario	0213-031
TR90 PP	Montage sur pistolet G 1 1/4	Pistolet PP	0213-032
TR90 PVDF	Raccord. G 1 1/4 pour vide fûts	Série modulaire	0213-040
TR90 PVDF	Montage sur pistolet G 1 1/4	Pistolet PVDF	0213-042

TECHNIQUES DES FLUIDES

Tel 01 34 11 13 73 / www.techniquesfluides.fr